

**Technisches Datenblatt**  
*Technical Data Sheet*

CE 0299

**Horizontale Anschlageinrichtung**  
*horizontal anchorage line*  
**Typ HA 4**

gepr. nach  
*tested according to:*

EN 795:2012-07 (D), Typ B + C  
CEN/TS 16415:2013 (D), Typ B + C



Die HA 4 ist eine horizontale bewegliche Führung für Anschlagelinrichtungen der Klasse B + C der EN 795. Die HA 4 verbindet dabei bis zu -5- Einzelanschlagpunkte miteinander, wobei die Feldweite max. 10 m beträgt. Die Neigung in der horizontalen darf 15° nicht übersteigen. Der Mindestabstand zur Absturzkante beträgt 2,5 m.

*The HA 4 is a horizontal flexible anchor line for anchor devices of the Class B + C of EN 795. In this case, the HA 4 connects up to -5- individual anchoring points with each other, where the max. field width is 10 m. The slope in the horizontal may not exceed 15°. The minimum separation distance to the fall edge is 2.5 m.*

<b>Technische Daten</b>	
<b>Seiltyp Seilversteller</b>	Gedrehtes Seil 16 mm, Polyester Stahl Pulver beschichtet
<b>Gesamtlängen:</b>	13, 16, 20, 23, 25, 30, 34 m
<b>Zwischenbefestigung</b>	1-3 Karabinerhaken BS 25 TW je nach Länge des Seils, Stahl
<b>Mindestfestigkeit der Anschlagpunkte</b>	EN 795, mindestens 12 kN
<b>Spannweite: kleinstes Feld Spannweite: größtes Feld</b>	mind.: 2 m max.: 10 m
<b>Mindestfreiraum unterhalb des Benutzers:</b>	3,5 m + Freiraum des Auffangsystems

<b>Technical Data</b>	
<b>Rope Rope-shortener</b>	<i>Twisted rope 16 mm, Poly. steel galvaniced and coated</i>
<b>length:</b>	<i>13, 16, 20, 23, 25, 30 m</i>
<b>Connection element</b>	<i>1-3 carabiner BS 25 TW depending on length of rope, steel</i>
<b>Minimum strength of anchor point</b>	<i>EN 795, mind. 12 kN</i>
<b>spacing: smallest field spacing: largest field</b>	<i>mind.: 2 m max.: 7,5 m</i>
<b>Minimum space below of the user</b>	<i>3,5 m + space of the fall arrest system</i>

**Die HA4 ist für max. 4 Personen in einem System von 34 m zugelassen, wobei es unerheblich ist wo sich die Personen im System befinden. (z.B. 1 Person in jedem Feld bis zu 4 Personen in einem Feld)**

**The HA4 is for max. 4 people allowed in a system of 34 m, where it is irrelevant where the people are in the system. (e.g. 1 person in each field up to 4 people in one field)**