



Safety. Made in Germany

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

CE 0299

Mitlaufendes Auffanggerät MAS 4-16

Fall arresters with rope grab

EN 353-2



Art.-Nr.
Ref.-No.

MAS 4-16

32004

Bandfalldämpfer

Shock-absorbing

- **Polyamid**
Polyamid
- **Nähte: hochstrapazierfähiges Polyestergerarn**
stitching: high-strength polyester thread
- **Festigkeit > 15 kN**
breaking strength > 15 kN

Metallteile

Fitting

- **Verbindungselemente (Connectors)**
Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl oder Aluminium
high-strength zinc-plated steel or aluminium
- **Seilverkürzer (rope grab)**
Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl
high-strength zinc-plated steel

Nettogewicht 1100 g

Net weight 1100 g

Zugfestigkeit im System
system breaking strength

15 kN
15 kN

Maximale Auffangkraft:

Max. impact force:

unter 6 kN

less 6 kN

Prüfinstitut und Produktionskontrolle: DGUV-Test, Prüf- und Zertifizierungsstelle,
Zwengenberger Strasse 68, 42781 Haan, Kenn-Nummer: 0299

EU-Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. 18060025